



TUBE DE DÉCHARGEMENT - ISOLOIR

DS
Doowie Sourcing
DS

Conforme à la circulaire n°31400 du 20 juin 1978, le tube permet le chargement et déchargement des armes en toute sécurité.

Descriptif technique tube

- Corps en acier 3 mm
- Socle en acier 8 mm
- Tête interchangeable avec rilsanisation (thermoplastique)
- Ergot pour le verrouillage et le maintien de l'arcade de pontet
- Tablette repose chargeur avec tapis antidérapant
- Remplissage : 2 dalles de caoutchouc 43 mm + granulat
- Dimensions (h x l x p) : 800 x 350 x 490 mm
- Poids : 22 kg



En complément du tube de déchargement, nous proposons un isoloir composé de 4 panneaux certifiés FB4 avec antirebond permettant la manipulation d'armes à feu sans danger. L'isoloir peut être fabriqué en standard ou sur-mesure pour s'adapter à votre espace.

Descriptif technique isoloir

- 4 panneaux FB4-NS (antirebond)
- Facilement démontable et transportable : 4 vis M8 pour fixation du toit, 5 vis M8 par côté pour fixation des joues
- Finition thermo laquée teinte RAL au choix
- Fabrication standard ou sur-mesure
- Dimensions standard (h x l x p) : 2100 x 1200 x 1000 mm
- Poids : 700 kg

