



## **Descriptif technique**

- → Coffre-fort certifié **A2P Classe 4 & 5** selon norme européenne **EN 1143.1**.
- → Valeur assurable de **110 000€ à 200 000€**.
- → Parois épaisseur 40 mm pour la Classe 4 et épaisseur 60 mm pour la Classe 5, garnies d'un matériau spécial, iso résistant, armé, vibré, offrant des résistances thermiques et mécaniques exceptionnelles.
- → Porte épaisseur totale 135 mm pour la Classe 4 et 170 mm pour la Classe 5, montée sur pivots extérieurs pour une ouverture à 180° avec profil spécial s'emboîtant dans le bâti du coffre-fort, rendant inutile l'attaque des pivots.
- → Feuillure de protection assurant l'étanchéité et la protection des pênes.
- → Pênes diamètre 28 mm en expansion sur les 3 côtés (6 en façade, 2 en haut, 2 en bas) commandés par poignée facilitant la manoeuvre de la porte.
- ightarrow Mécanismes intégrés à la porte et protégés par la totalité de l'épaisseur de la paroi de protection.
- → Les mécanismes des gorges et de la combinaison sont protégés en permanence par un double délateur réagissant aux attaques mécaniques et thermiques, qui assure un blocage automatique du mouvement des pênes.
- → Trous de scellement au sol.
- → Couleur Gris Clair RAL 7035, Gris Poussière RAL 7037, Gris Foncé RAL 7022 ou Beige RAL 1013.

## Serrures disponibles

- → 2 serrures à clé double panneton agréées A2P BE
- → 1 serrure à clé double panneton + combinaison mécanique 4 chiffres
- → 1 serrure à clé double panneton + combinaison électronique A2P BE











Modèles	Classe	Dim extérieures ht x l x prof (mm)	Dim intérieures ht x l x prof (mm)	Volume (L)	Poids (kg)
DSGP480	4	800 x 600 x 480	710 x 520 x 290	110	381
DSGP4100	4	1000 x 650 x 550	910 x 570 x 360	190	520
DSGP4120	4	1200 x 700 x 550	1100 x 620 x 360	255	630
DSGP4140	4	1400 x 750 x 650	1310 x 670 x 460	415	824
DSGP4160	4	1600 x 750 x 650	1510 x 670 x 460	465	915
DSGP4180	4	1800 x 750 x 650	1710 x 670 x 460	530	1015
DSGP57	5	800 x 600 x 500	680 x 480 x 250	85	530
DSGP512	5	1000 x 700 x 550	880 x 580 x 300	160	750
DSGP520	5	1200 x 700 x 650	1080 x 580 x 400	260	970
DSGP5356	5	1400 x 700 x 750	1280 x 580 x 500	375	1215



