















ARMOIRES DE SÉCURITÉ POUR PRODUITS DANGEREUX GAMME ABSOLUTE INFLAMMABLE T10

Descriptif technique

- → Armoire de sécurité produits inflammables fermeture automatique
- → Construction double paroi épaisseur 35mm
- → Acier électro-zingué 15/10ème, peinture poudre haute résistance chimique texturée polymérisée au four, couleur jaune RAL 1003
- → Collerettes de ventilation haute et basse avec grilles pare-flammes (diamètre 100mm, raccordement au dos ou sur le toit)
- → Joints intumescents (thermo-gonflants) coupe-feu sur le pourtour des portes
- → Laine de roche haut densité épaisseur 30mm pour les doubles parois isolées
- → Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25mm
- → Clapet coupe-feu pour les doubles parois isolées inclus
- → Vis de liaison à la terre, pieds de mise à niveau
- → Fermeture systématique des portes
- → Bac de rétention amovible
- → Verrouillage à clé













Modèles	Dim extérieures ht x l x prof (mm)	Dim intérieures ht x l x prof (mm)	Poids (kg)	Etagère(s)	Charge admissible / étagère (kg)	Capacité bac rétention (L)	Vol. stockage conseillé (L)
DST10IBE/2ou3	650 x 550 x 520	580 x 480 x 430	54/58	1	60	10	35
DST10IBL/2ou3	650 x 1100 x 520	580 x 1030 x 430	100/110	1	120	20	75
DST10IME/2ou3	1100 x 600 x 520	1030 x 530 x 430	85/100	2	60	28	70
DST10IML/2ou3	1100 x 1200 x 520	580 x 1030 x 430	140/160	2	120	56	145
DST10IHE/2ou3	1800 x 600 x 520	1730 x 530 x 430	125/140	3	60	28	120
DST10IHL/2ou3	1800 x 1200 x 520	1730 x 1130 x 520	190/210	3	120	56	250

Autres modèles sur demande

Options disponibles

- → Étagère de retention
- → Étagère coulissante
- → Protection anti-corrosion bac de rétention
- → Doublage anti-corrosion étagère de rétention
- → Extincteur à déclenchement automatique au CO2
- → Caissons de ventilation
- → Caillebotis







