

ARMOIRES IGNIFUGES
GAMME ABSOLUTE FIRE

DS
Doowie Sourcing
DS

En plus d'une protection anti-effraction, les armoires anti-feu et ignifuges offrent une protection contre le feu à vos documents papiers ou supports magnétiques.

Il existe 2 gammes d'armoire ignifuge :

Les armoires ignifuges pour documents papier

Le papier s'enflamme à 170°C. Les armoires ignifuges testées offrent une protection contre le feu de 30 à 120 minutes.

Les armoires ignifuges pour supports informatiques et multimédia

Les supports informatiques se détruisent dès 55°C. Dans une armoire ignifuge pour supports magnétiques, la température ne dépasse pas 50°C pour une durée de 60 à 120 minutes.

On distingue différentes normes de protection au feu :

Norme DIN 4102 :

Les armoires anti-feu conformes à la norme DIN 4102 sont fabriquées en double paroi avec un isolant anti-feu entre les 2 parois. Cet isolant ralentit la montée de la température interne. Ces armoires ne sont pas homologuées ignifuges.

Norme EN15659 :

Les documents papier sont protégés de la chaleur pour une durée de 30 à 60 minutes.

Norme EN1047-1 :

Cette norme est la plus stricte en matière de protection feu. Elle allie 2 tests consécutifs :

- Un test d'endurance au feu à haute température pendant 1 à 2 heures
- Le coffre subit une chute de 9,15 mètres suivi d'un retour dans le four

La température intérieure ne doit pas dépasser 150°C pour les documents papiers et 30° pour les supports magnétiques.



01 73 66 00 00





info@doowie-sourcing.fr



doowie-sourcing.fr



Rue de la Résidence en Bois
91130 Ris-Orangis



ARMOIRES IGNIFUGES GAMME ABSOLUTE FIRE

DS

Doowie Sourcing

DS

Gammes	Supports	Protection ignifuge	Protection anti-effraction	Volume	Poids	Visuels
Absolute Fire	Papier	Anti-feu DIN4102	-	De 236 à 785 L	De 115 à 297 Kg	
Absolute Fire 30	Papier	30 minutes Test usine	EN14450 Classe S2	De 211 à 822 L	De 71 à 200 Kg	
Absolute Fire SF30	Papier	30 minutes EN15659-S30P	EN14450 Classe S1	De 240 à 890 L	De 150 à 365 Kg	
Absolute Fire FP60	Papier	60 minutes EN15659-S60P	-	De 15 à 340 L	De 34 à 370 Kg	
Absolute Fire FS60	Papier	60 minutes EN15659-S60P	EN14450 Classe S2	De 18 à 770 L	De 64 à 650 Kg	
Absolute Fire PS60	Papier	60 minutes EN1047-1-S60P EN15659-S60P	EN14450 Classe S2	De 215 à 680 L	De 275 à 740 Kg	
Absolute Fire GF60	Papier	60 minutes EN15659-S60P	EN1143-1 Classe 1 Valeur assurable 25 000 €	De 32 à 550 L	De 106 à 658 Kg	
Absolute Fire PF120	Papier	120 minutes EN1047-1-S12P	EN14450 Classe S2	De 48 à 747 L	De 165 à 960 Kg	
Absolute Fire MP60	Informatiques	60 minutes EN1047-1-S60DIS	EN14450 Classe S2	De 59 à 79 L	De 195 à 220 Kg	
Absolute Fire MD120	Informatiques	120 minutes EN1047-1- S120DIS	EN1143-1 Classe 1/2 Valeur assurable 25 000 € / 35 000 €	De 175 à 430 L	De 430 à 740 Kg	



01 73 66 00 00



info@doowie-sourcing.fr



doowie-sourcing.fr

Rue de la Résidence en Bois
91130 Ris-Orangis