

## COFFRES FORTS IGNIFUGES GAMMES ORKOS & AROX

Les coffres forts ignifuges allient une protection anti-effraction à une protection contre le feu de 30 minutes à 1 heure.

Tous nos coffres sont fabriqués selon les normes EN15659 ou EN1047-1.

### Norme EN15659

Les documents papier sont protégés de la chaleur pour une durée de 30 à 60 minutes.

### Norme EN1047-1

Cette norme est la plus stricte en matière de protection feu. Elle allie 2 tests consécutifs :

- Un test d'endurance au feu à haute température pendant 1 à 2 heures
- Le coffre subit une chute de 9,15 mètres suivi d'un retour dans le four

La température intérieure ne doit pas dépasser 150° pour les documents papiers et 30° pour les supports magnétiques.

En plus d'une protection contre le feu, nos coffres offrent une protection contre le vol. Fabriqués selon les normes EN14450 ou EN1143-1, chaque coffre-fort est agréé en fonction de la valeur des biens qu'il protège et reconnu par les compagnies d'assurance :


NORMES	VALEUR ASSURABLE
EN14450 Classe S1	1 500 €
EN14450 Classe S2	3 000 €
EN1143-1 Classe 0	8 000 €
EN1143-1 Classe 1	25 000 €
EN1143-1 Classe 2	35 000 €
EN1143-1 Classe 3	55 000 €
<b>2 serrures obligatoires à partir de la Classe 4</b>	
EN1143-1 Classe 4	110 000 €
EN1143-1 Classe 5	200 000 €
EN1143-1 Classe 6	300 000 €

Tous nos coffres agréés sont testés par des centres d'accréditation et bénéficient d'une certification A2P, ECB-S ou VDS. Ils possèdent une plaque d'identification qui atteste sa certification.

La fixation est obligatoire en fonction des normes et poids des coffres.

### Serrures disponibles :

- Serrure à clé double panneton A2P
- Serrure à combinaison électronique
- Serrure à combinaison à disques



## COFFRES FORTS IGNIFUGES GAMMES ORKOS & AROX

Gammes	Protection ignifuge	Protection anti-effraction	Volume	Poids	Visuels
Orkos Fire 30	30 minutes EN15659 - S30P	EN14450 Classe S2	De 13 à 81 L	De 49 à 127 Kg	
Orkos Fire FS30	30 minutes EN15659 - S30P	EN14450 Classe S2	De 25 à 200 L	De 57 à 172 Kg	
Arox Pro Classe 1 Ignifuge 30	30 minutes EN15659 - S30P	EN1143-1 Classe 1 A2P	De 53 à 209 L	De 180 à 435 Kg	
Arox Pro Classe 2 Ignifuge 30	30 minutes EN15659 - S30P	EN1143-1 Classe 2 A2P	De 53 à 209 L	De 190 à 465 Kg	
Arox Pro Classe 3 Ignifuge 30	30 minutes EN15659 - S30P	EN1143-1 Classe 3 A2P	De 79 à 209 L	De 295 à 575 Kg	
Arox Pro Classe 4 Ignifuge 30	30 minutes EN15659 - S30P	EN1143-1 Classe 4	De 83 à 891 L	De 407 à 1979 Kg	
Arox Pro Classe 5 Ignifuge 30	30 minutes EN15659 - S30P	EN1143-1 Classe 5	De 99 à 865 L	De 685 à 2496 Kg	
Arox Pro Ignifuge 60	60 minutes EN1047-1 - S60P	EN1143-1 Classe 0	De 34 à 291 L	De 98 à 375 Kg	
Arox Pro Classe 1 Ignifuge 60	60 minutes EN1047-1 - S60P	EN1143-1 Classe 1	De 34 à 291 L	De 105 à 395 Kg	
<b>Autres modèles sur demande</b>					

