



ARMOIRES FORTES CLASSE B GAMME ABSOLUTE PRO DÉFENSE

Armoire forte de Classe B pour sécuriser vos informations « confidentiel défense » ou « secret défense ». Fabrication française.

Descriptif technique

- Fabrication corps tout acier en 20/10ème
- Porte(s) de 70mm d'épaisseur
- Ouverture portes à 180°
- Plombage du foncet
- Compteur totalisateur d'ouvertures à 5 chiffres
- Plaque au manganèse au niveau des organes de serrurerie
- Serrure batteuse obstruant le trou de changement de combinaison
- Barre anti-arrachement côté des pivots sur toute la hauteur de la porte
- Poignée d'entraînement des pènes de diamètre 28mm, 2 latéraux + 1 haut et 1 bas sur la porte de droite et 1 haut et 1 bas sur la porte de gauche
- **Condamnation par combinaison à disques silencieuse anti-manipulation, Groupe 1, à brouillage automatique, avec délateur auto-protégé contre les attaques mécaniques et thermiques**



Modèles	Dim extérieures H x L x P (mm)	Dim intérieures H x L x P (mm)	Porte(s)	Etagère(s)	Volume (L)	Poids (kg)
DSAFB61	600 x 520 x 530	590 x 510 x 385	1	1	123	60
DSAFB82	800 x 600 x 530	790 x 590 x 385	1	2	191	80
DSAFB101	1000 x 650 x 530	990 x 640 x 385	1	2	260	100
DSAFB102	1000 x 1200 x 530	990 x 1190 x 385	2	2	483	150
DSAFB141	1400 x 750 x 530	1390 x 740 x 385	1	3	422	150
DSAFB171	1700 x 750 x 530	1690 x 740 x 385	2	4	513	160
DSAFB172	1700 x 900 x 530	1690 x 890 x 385	2	4	616	170
DSAFB1951	1950 x 750 x 530	1940 x 740 x 385	1	5	588	180
DSAFB1952	1950 x 1000 x 530	1940 x 990 x 385	2	5	787	210
DSAFB1953	1950 x 1200 x 530	1940 x 1190 x 385	2	5	946	230

Fabrication sur mesure : nous contacter



Compteur Totaliseur

Compteur d'ouverture infalsifiable, aucune remise à zéro possible, celui-ci est protégé par le foncet de porte plombé. Compteur à 5 chiffres.



Vis de transport

Blocage du délateur empêchant tous risques de condamnation lors d'un quelconque transport.



Clé batteuse

Condamnation de l'accès au trou de changeur.



Plombage

Plombage du foncet interdisant l'accès aux organes de serrurerie.



Identification

Identification du produit par une plaque signalétique rivetée sur le bâti et sur la porte comportant le numéro de série.



Pênes commandés par poignée

3 en façade, 1 haut et 1 bas, diamètre 28mm s'engageant dans une gâche et protégés par une feuillure contre l'arrachement et l'enfoncement.



Combinaison à disques S&G

Silencieuse «anti-manipulation» groupe I avec délateur auto protégé contre les attaques mécaniques et thermiques.

