



# COFFRES FORTS IGNIFUGES GAMME ORKOS FIRE 30

**DS**  
Doowie Sourcing

## Descriptif technique

- Testé ignifuge 30 minutes norme européenne EN 15659 / LFS30P
- Protection anti-effraction norme européenne EN 14450 S2
- Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation
- Porte avec pènes dormants à l'arrière, ouverture 180°
- Epaisseur porte 95mm, épaisseur parois 55mm
- Trous de scellement à la base
- Coloris Gris Graphite RAL 7024 ou Gris Clair RAL 7035



Modèles	Dim extérieures ht x L x prof (mm)	Dim intérieures ht x L x prof (mm)	Etagère(s)	Volume (L)	Poids (kg)
DSCG15	300 x 427 x 385	170 x 316 x 235	1	13	49
DSCG20	315 x 445 x 450	185 x 334 x 300	1	19	57
DSCG25	490 x 360 x 450	360 x 249 x 300	1	27	66
DSCG30	460 x 440 x 450	330 x 330 x 300	1	32	71
DSCG35	670 x 440 x 450	540 x 330 x 300	1	53	96
DSCG80	950 x 440 x 450	820 x 330 x 300	2	81	127

## Serrures disponibles



→ Serrure de coffre-fort certifiée A2P (2 clés fournies)



→ Serrure à combinaison électronique avec 1 code maître et 1 code utilisateur