



ARMOIRE FORTE IGNIFUGE POUR LA PROTECTION DES SUPPORTS INFORMATIQUES

DS
Doowie Sourcing
DS

Descriptif technique

- Armoire certifiée **ignifuge supports sensibles** selon norme NT FIRE 017
- Résistance au feu de **60 à 120 minutes** selon les modèles
- Caisson intérieur supplémentaire en panneaux de particules mélaminés et protections spécifiques jouant le rôle d'isolant thermique
- Hermétisme aux liquides, à l'air, à la vapeur et à la fumée grâce aux joints et feuillures de la porte extérieure
- Protection contre les champs magnétiques et les phénomènes électrostatiques
- Coffres équipés de patins en caoutchouc pour les modèles DS125SD à DS070SD et de roulettes pour les modèles DS825TD à DS635TD
- Tiroirs extractibles sur rails télescopiques pourvus de séparations internes réglables à partir du modèle DS825TD
- Couleur Blanc Gris RAL 9002



Modèles	Dim extérieures ht x l x prof (mm)	Dim intérieures ht x l x prof (mm)	Résistance au feu (minutes)	Etagère(s)	Tiroirs	Volume (L)	Poids (kg)
DS125SD	420 x 352 x 433	224 x 157 x 206	60 - data / dis	1	-	7	43
DS530SD	522 x 404 x 440	314 x 197 x 201	60 - data / dis	1	-	12	65
DS070SD	695 x 500 x 500	419 x 277 x 231	90 - data / dis	2	-	27	117
DS825TD	830 x 690 x 720	489 x 402 x 406	120 - data : dis	1	2	80	264
DS120TD	1220 x 690 x 720	879 x 402 x 406	120 - data : dis	1	4	143	352
DS130TD	1445 x 690 x 720	1104 x 402 x 406	120 - data : dis	1	5	180	479
DS635TD*	1745 x 1200 x 720	1404 x 804 x 406	120 - data : dis	4	10	450	765

*Modèle à 2 portes - largeur intérieure = 2 x 402 mm

Serrures disponibles

- Serrure à clé double panneton certifiée A2P (2 clés fournies)
- Serrure à combinaison électronique