



ARMOIRES FORTES IGNIFUGES GAMME ABSOLUTE FIRE 30

DS
Doowie Sourcing
DS

Descriptif technique

- Armoire forte ignifuge et anti-effraction
- Testée en usine à 500° **ignifuge** papier **30min**
- Testée **anti-effraction** norme EN 14450 S2
- Blindage des organes de condamnation par plaque de manganèse
- Fabrication double paroi 55mm d'épaisseur
- Matériaux réfractaire épaisseur 30mm
- Épaisseur porte 60mm inarrachable
- Pênes diamètre 20mm
- Ouverture des portes à 180°
- Coloris gris RAL 7035



Modèles	Dim extérieures ht x l x prof (mm)	Dim intérieures ht x l x prof (mm)	Porte(s)	Etagère(s)	Volume (L)	Poids (kg)
DSFF90A	1220 x 600 x 520	1082 x 506 x 420	1	2	211	71
DSFF90B	1220 x 930 x 520	1050 x 820 x 405	2	2	349	90
DSFF90D	1950 x 930 x 520	1800 x 820 x 420	2	4	638	142
DSFF100E	1950 x 1250 x 520	1780 x 1140 x 405	2	4	822	200

Serrures disponibles



→ **Serrure à clé double panneton** (2 clés fournies)



→ **Serrure à combinaison électronique** norme européenne ENV1300 classe 2 VDS



→ **Serrure à combinaison électronique + serrure mécanique** de secours

Aménagements possibles

- Crochets pour clés
- Compartiments intérieurs
- Etagères pour dossiers suspendus

