



# ARMOIRE DE SÉCURITÉ GAMME ABSOLUTE INFLAMMABLE T10

**DS**  
Doowie Sourcing  
**DS**

## Descriptif technique

- Armoire de sécurité produits inflammables fermeture automatique
- Construction double paroi épaisseur 35mm
- Acier électro-zingué 15/10ème, peinture poudre haute résistance chimique texturée polymérisée au four, couleur jaune RAL 1003
- Collettes de ventilation haute et basse avec grilles pare-flammes (diamètre 100mm, raccordement au dos ou sur le toit)
- Joints intumescents (thermo-gonflants) coupe-feu sur le pourtour des portes
- Laine de roche haute densité épaisseur 30mm pour les doubles parois isolées
- Étagères de rétention réglables en hauteur au pas de 25mm
- Clapet coupe-feu pour les doubles parois isolées inclus
- Vis de liaison à la terre, pieds de mise à niveau
- Fermeture systématique des portes
- Bac de rétention amovible
- Verrouillage à clé



Modèles	Dim extérieures ht x l x prof (mm)	Dim intérieures ht x l x prof (mm)	Poids (kg)	Etagère(s)	Charge admissible / étagère (kg)	Capacité bac rétention (L)	Vol. stockage conseillé (L)
DST10IBE/2ou3	650 x 550 x 520	580 x 480 x 430	54/58	1	60	10	35
DST10IBL/2ou3	650 x 1100 x 520	580 x 1030 x 430	100/110	1	120	20	75
DST10IME/2ou3	1100 x 600 x 520	1030 x 530 x 430	85/100	2	60	28	70
DST10IML/2ou3	1100 x 1200 x 520	1030 x 1130 x 430	140/160	2	120	56	145
DST10IHE/2ou3	1800 x 600 x 520	1730 x 530 x 430	125/140	3	60	28	120
DST10IHL/2ou3	1800 x 1200 x 520	1730 x 1130 x 520	190/210	3	120	56	250

Modèles double paroi référencés en /2 - Modèles double paroi isolée référencés en /3

## Options disponibles

- Étagère de rétention
- Étagère coulissante
- Protection anti-corrosion bac de rétention
- Doublage anti-corrosion étagère de rétention
- Extincteur à déclenchement automatique au CO2
- Caissons de ventilation
- Caillebotis