

COFFRES FORTS DE DÉPÔT

GAMME AROX DEPOSIT

DS


Doowie Sourcing

Descriptif technique

- Testé contre le vol ECBS Classe 1 selon norme européenne EN 1143.2. Valeur assurable 25 000 €
- Porte avec pènes dormants à l'arrière, inarrachable sans gonds apparents, ouverture à 180°
- Blindage anti-perçage au manganèse du système de condamnation
- Délateur en cas d'attaque
- Pênes diamètre 25mm sur les 4 côtés
- Épaisseur des parois 40mm
- Délateur en cas d'attaque
- Fente anti-pêche
- Couleur gris clair RAL 7035



Épaisseur porte 120mm



Fixation



Pênes diamètre 25mm

Modèles	Dim extérieures ht x l x prof (mm)	Dim intérieures ht x l x prof (mm)	Dim dépôt ht x l x prof (mm)	Volume (L)	Poids (kg)
DS67	670 x 440 x 381	583 x 364 x 250	128 x 306 x 290	53/11	142
DSC67	670 x 650 x 550	455 x 573 x 423	104 x 517 x 124	100/7	190
DSC80	840 x 650 x 550	616 x 573 x 423	104 x 517 x 124	149/7	225
DSC100	1040 x 650 x 550	816 x 573 x 423	104 x 517 x 124	198/7	270
DSC120	1240 x 650 x 550	1016 x 573 x 423	104 x 517 x 124	246/7	315

Serrures disponibles



→ Serrure à clé double panneton A2P (2 clés fournies)



→ Serrure à combinaison électronique norme européenne ENV1300 classe 2 VDS