



COFFRES FORTS GAMME ORKOS CLASSE S2

DS

Doowie Sourcing

Descriptif technique

- Coffre-fort à poser certifié
- Protection anti-effraction norme européenne EN14450 Classe S2
- Cadre et porte épaisseur 10 mm
- Corps épaisseur 5 mm
- Pênes tournants anti-sciage en acier nickelé diamètre 22 mm
- Protection avec plaque d'acier au manganèse au niveau de la serrure et des pênes
- Tablette intérieure amovible
- Trous de fixation au dos et à la base, chevilles fournies
- Peinture époxy au four

Serrures

- Serrure de haute sécurité à clé double panneton avec carte de propriété
- Serrure à combinaison électronique certifiée EN 1300 + clé de secours pour ouverture d'urgence



Modèles	Dim extérieures ht x l x prof (mm)	Dim intérieures ht x l x prof (mm)	Nombre de pênes	Volume (L)	Poids (kg)
DSDM3*	220 x 350 x 300	200 x 340 x 245	2	18	25
DSDM4	280 x 400 x 350	260 x 390 x 295	2	31	35,5
DSDM5	350 x 470 x 350	330 x 460 x 295	3	47	47,5
DSDM6	430 x 490 x 350	410 x 480 x 295	3	60	56
DSDM7	490 x 430 x 400	470 x 420 x 345	3	70	61

* Uniquement disponible en serrure à clé